



Kramer Parkett & mehr

Meisterbetrieb für Parkett und Fussbodentechnik

Kramer Parkett & mehr

Inhaber: Kramer Lukas (Parkettlegermeister)
Weikering 16 | 83569 Vogtareuth
Telefon: +49 (0) 176 / 32765599 | +49 (0) 179 / 9498872
Mail: info@kramer-parkett.com
Internet: www.kramer-parkett.com

Lieferung • Verlegung • Renovierung • Verkauf von
Parkett | Massivparkett | Landhaus - Dielen | Teppich
Designbeläge | Vinyl | Linoleum | Pvc - Beläge | Kork
Dünnestrichsysteme | Beschichtungen | Industrieböden

Ausstellung

Wasserburgerstr. 166 | 83071 Stephanskirchen

Pflegeanleitung für naturgeölte Parkett- & Dielenböden der Firma Deisl-Parkettmanufaktur oder Edeldielenmanufaktur

Bitte seien Sie freundlich zu Ihrem Holzboden – er wird es Ihnen viele Jahre danken.

Naturgeölte Parkett- und Dielenböden verleihen jedem Raum Wärme, Charakter und eine natürliche Wohnatmosphäre.

Holz ist ein lebendiger Werkstoff, der sich im Laufe der Zeit verändert und auf sein Umfeld reagiert. Mit der richtigen Pflege bleibt Ihr Boden dauerhaft schön und behält seine natürliche Ausstrahlung über viele Jahre hinweg.

Die ersten Tage nach der Verlegung

Frisch geölte Böden sollten in den ersten 10–14 Tagen nicht mit größerer Feuchtigkeit belastet werden. In dieser Zeit bitte keine nassen Schuhe, feuchten Reinigungstücher oder stehende Feuchtigkeit auf dem Boden belassen.

Raumklima & Fußbodenheizung

Für die langfristige Werterhaltung Ihres Holzbodens empfehlen wir:

- Raumtemperatur ca. 20–22 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit ca. 45–60 %

Besonders während der Heizperiode kann ein Luftbefeuchter sinnvoll sein.

Bei Verlegung auf Fußbodenheizung sollte die Oberflächentemperatur des Bodens dauerhaft 26 °C nicht überschreiten.

Direkte Sonneneinstrahlung kann natürliche Farbveränderungen des Holzes beschleunigen. Diese Veränderungen sind materialtypisch und unterstreichen den natürlichen Charakter des Bodens.

Schutz im Alltag

Schmutzfangmatten im Eingangsbereich helfen dabei, Feuchtigkeit und feinen Schmutz zu reduzieren.

Filzgleiter unter Möbeln schützen die Oberfläche zusätzlich vor Kratzern und Gebrauchsspuren. Für Bürostühle empfehlen wir weiche Rollen (Typ W).

Dampfreiniger sowie stark alkalische oder aggressive Reinigungsmittel sind für geölte Holzböden nicht geeignet.

Regelmäßige Reinigung

Für die tägliche Reinigung genügt:

- Kehren
- Staubsaugen
- Trockenes Wischen

Für die regelmäßige Feuchtreinigung empfehlen wir Pflegeprodukte von Rubio Monocoat.

Empfohlene Pflege:

- Rubio Monocoat Soap

Dosierung:

- ca. 25–50 ml auf 5 Liter Wasser

Den Boden nur nebelfeucht wischen und stehende Feuchtigkeit vermeiden.

Pflege & Auffrischung

Je nach Nutzung und Beanspruchung empfiehlt sich von Zeit zu Zeit eine Auffrischung der Oberfläche.

Hierfür empfehlen wir:

- Rubio Monocoat Refresh Eco
- Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

Die Pflege frischt die Oberfläche auf, schützt das Holz und unterstützt die natürliche Optik des Bodens.

Flecken & stärkere Verschmutzungen

Verschmutzungen sollten möglichst zeitnah entfernt werden.

Für stärkere Beanspruchungen oder hartnäckige Flecken empfehlen wir geeignete Intensiv- oder Spezialreiniger aus dem Rubio Monocoat Pflegesystem gemäß Herstellerangaben.

Wichtige Hinweise

Ölgetränkte Tücher, Pads oder Lappen können sich durch natürliche Oxidation selbst entzünden. Diese nach Gebrauch ausgebreitet trocknen lassen oder fachgerecht entsorgen.

Holz ist ein Naturprodukt. Farbveränderungen durch Licht, Nutzung und Alterung sind natürliche Eigenschaften des Materials und stellen keinen Mangel dar.

Bitte beachten Sie stets die aktuellen Herstellerangaben der verwendeten Pflege- und Reinigungsprodukte.

Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude an Ihrem Holzboden.